


STATIONÄRA LYFTBORD | 500-4000 kg


Underhållsfria bussningar i saxen. Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna, lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott, överlastventil. Ställbara gränslägesbrytare uppåt, sparcylinder. Fyra bottenstopp som även används till medföljande lyftöglor. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp)*. Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.




En eller två cylindrar = 1000 eller 2000/4000 kg.



Pumpenhet med låg ljudnivå, med inbyggd överlast- och flödekomparerad ventil för kontrollerad sänkhastighet.



Övre plattformen har en säkerhetsram som täcker alla sidorna, försedd med dubbla brytare för kontrollerad och säker sänkning av plattformen.



Mekanisk spärr för säkert underhåll.

TEKNISK INFORMATION

| Art.nr | HW500L | HW1001 | HW1001-220 | HW1002 | HW1004 | HW1005 | HW1006 | HW2001 | HW2002 | HW2005 | HW4002 | HW4006 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Typ | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax | Enkelsax |
| Kapacitet (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| Bordsyta (LxB) | 2000x800 | 1300x820 | 1300x820 | 1600x1000 | 1700x1000 | 2000x850 | 2000x1000 | 1300x850 | 1600x1000 | 2000x850 | 2000x1200 | 2200x1200 |
| Bottenram (LxB) | 1650x660 | 1255x680 | 1255x680 | 1266x680 | 1600x680 | 1600x680 | 1600x680 | 1255x785 | 1255x785 | 1630x785 | 1600x930 | 1980x930 |
| Slaglängd (mm) | 800 | 785 | 785 | 785 | 1060 | 1060 | 1060 | 770 | 770 | 1050 | 810 | 1100 |
| Vikt (kg) | 193 | 160 | 160 | 186 | 186 | 212 | 223 | 235 | 268 | 300 | 405 | 505 |
| Lyfthöjd min-max (mm) | 200-1000 | 205-990 | 205-990 | 205-990 | 240-1300 | 240-1300 | 240-1300 | 230-1000 | 230-1000 | 250-1300 | 240-1050 | 300-1400 |
| Lyfttid till maxhöjd (s) | 15-20 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 25-30 |
| Drivmotor/Lyftmotor | 380V/50HZ 1,1kW | 380V/50HZ 1,1kW | 220V/50HZ 1,1kW | 380V/50HZ 1,1kW | 380V/50HZ 1,1kW | 380V/50HZ 1,1kW | 380V/50HZ 1,1kW | 380V/50HZ 1,5 kW | 380V/50HZ 1,5 kW | 380V/50HZ 1,5 kW | 380V/50HZ 2,2 kW | 380V/50HZ 2,2 kW |
| Pris | | | | | | | | | | | | |

*Kan byggas om till 3-fas 230V.

WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffellyftvagnar
Saxlyftare
Motorlyftvagnar



Ministaplare
Lättyftare
Semi-elektriska staplare
Elektriska staplare
Orderplockare



Stationära Lyftbord
Höjdsaxar
Lågprofilbord
Mobila lyftbord



Maskinskridor
Domkrafter



Verkstadskranar
Kran- och
Gaffelutrustning
Fathantering



Möbelhanterare
Bandningsmaskin
Hyll-/plattformsvagnar
Magasinkärror



Hyllsystem
Förvaringskåp